



WTW-XPDR164GPT

- 500万画素撮影可能な高解像度IP赤外線カメラ
- XPoEシリーズ専用で設定不要で映ります
- パリフォーカルレンズ搭載で近距離～中距離まで対応
- 遠隔操作で水平方向に355度、垂直90度まで旋回、約4倍のズームが可能



製品仕様

投光性能

赤外線照射距離	約20m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED_(大型LED_4灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux(IR ON)
防犯灯照射距離	-

インターフェイス

入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1/ DC12V-IN×1
-------	------------------------------

機能

マイク	-
PTZ	PAN: 355° TILT: 90° Zoom: ×4
スピーカー	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	Φ110×102(H)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
電源/最大消費電力(±10%)	7.0W(PoE)
重量(取付ブラケット/アンテナ含む)	約610 g
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大 90% RH
屋外/屋内	屋内
レンズ性能	



水平画角 37°(T)~81°(W)

その他の詳細

映像出力解像度/FPS 2880 × 1620=500万画素 (15fps)

搭載レンズ バリフォーカルレンズ : 2.7~12mm

対応NVR NV2シリーズ