株式会社 塚本無線
WIRELESS TSUKAMOTO CO., LTD.

WTW-XPDRY2078GB

- 500万画素撮影可能な高解像度IP赤外線カメラ
- XPoEシリーズ専用で設定不要で映ります
- 左右355度上下90度の旋回能力を搭載したパンチルトカメラ、遠隔操作可能
- 暗所でカラー監視が可能な防犯灯カメラ

製品仕様

全般仕様

動作環境温度/湿度	-10℃～+50℃/最大 90% RH
仕上げ・材質	プラスチック

その他の詳細

映像出力解像度/FPS	2880×1620=500万画素 (15fps)
搭載レンズ	ボードレンズ : 3.6mm
水平画角	85°
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED_4灯 / ホワイト IR LED_4灯
赤外線照射距離	約15m
防犯灯照射距離	約10m
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux(IR ON)
入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1/ DC12V-IN×1
PTZ	PAN： 355°/ TILT： 90°
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	–
マイク	–
スピーカー	–
対応NVR	NV2シリーズ
屋外/屋内	屋外 / 屋内
電源/最大消費電力（±10%）	8.3W(PoE)
本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	95(W)×145(H)×155(D)mm
重量（取付ブラケット/アンテナ含む）	約750g

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999

お問い合わせ先

株式会社 塚本無線
〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060
TEL：050-1752-8000 / FAX：059-245-6999