



WTW-XPDRY2078GB

- 500万画素撮影可能な高解像度IP赤外線カメラ
- XPoEシリーズ専用で設定不要で映ります
- 左右355度上下90度の旋回能力を搭載したパンチルトカメラ、遠隔操作可能
- 暗所でカラー監視が可能な防犯灯カメラ



製品仕様

投光性能

赤外線照射距離	約15m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED_4灯 / ホワイト IR LED_4灯
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux(IR ON)
防犯灯照射距離	約10m

インターフェイス

入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1/ DC12V-IN×1
-------	------------------------------

機能

マイク	-
PTZ	PAN : 355° / TILT : 90°
スピーカー	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	95(W)×145(H)×155(D)mm
仕上げ・材質	プラスチック
電源/最大消費電力(±10%)	8.3W(PoE)
重量(取付ブラケット/アンテナ含む)	約750g
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 / 最大 90% RH
屋外/屋内	屋外 / 屋内

レンズ性能



水平画角	85°
その他の詳細	
映像出力解像度/FPS	2880 × 1620=500万画素 (15fps)
搭載レンズ	ボードレンズ : 3.6mm
対応NVR	NV2シリーズ