



# WTW-XPR1923EAB

- 4K（800万画素）の超高解像度IP赤外線カメラ
- XPoEシリーズ専用で設定不要で映ります
- マイクとスピーカーを搭載し、スマホ接続すれば音声通話可能
- 赤外線と防犯灯の両方備えたデュアルLEDを搭載



## 製品仕様

### 投光性能

赤外線照射距離	約15m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED/ホワイト LED デュアル LED_4灯
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux(IR ON)
防犯灯照射距離	約10m

### インターフェイス

入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1/ DC12V-IN×1
-------	------------------------------

### 機能

マイク	搭載
PTZ	-
スピーカー	搭載
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

### 全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	75(W)×68(H)×189(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
電源/最大消費電力(±10%)	3.6W(POE)
重量(取付ブラケット/アンテナ含む)	約344 g
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大 90% RH
屋外/屋内	屋外 屋内

### レンズ性能



水平画角	94°
------	-----

その他の詳細

映像出力解像度/FPS	3840 × 2160=800万画素 (15fps)
搭載レンズ	ボードレンズ : 3.6mm
対応NVR	NV2シリーズ