



WTW-XPR209EA

- 4K（800万画素）の超高解像度IP赤外線カメラ
- XPoEシリーズ専用で設定不要で映ります
- 小型サイズで威圧感が少ない
- 赤外線LEDを搭載し夜間監視に対応



製品仕様

投光性能

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 赤外線照射距離 | 約25m |
| 赤外線/防犯灯LED | 850nm 赤外線LED(φ5_36灯) |
| 最低被写体照度(赤外線LED作動時) | Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON) |
| 防犯灯照射距離 | - |

インターフェイス

| | |
|-------|------------------------------|
| 入出力端子 | RJ-45(PoE給電対応)×1/ DC12V-IN×1 |
|-------|------------------------------|

機能

| | |
|---------------------|----|
| マイク | 搭載 |
| PTZ | - |
| スピーカー | - |
| 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | - |

全般仕様

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず) | 70(W)×70(H)×198(D)mm |
| 仕上げ・材質 | ダイキャスト |
| 電源/最大消費電力(±10%) | 5.8W(PoE) |
| 重量(取付ブラケット/アンテナ含む) | 約310 g |
| 動作環境温度/湿度 | -10 ~ +50 /最大 90% RH |
| 屋外/屋内 | 屋外 屋内 |

レンズ性能



| | |
|------|-----|
| 水平画角 | 94° |
|------|-----|

その他の詳細

| | |
|-------------|----------------------------|
| 映像出力解像度/FPS | 3840 × 2160=800万画素 (25fps) |
| 搭載レンズ | ボードレンズ: 4mm |
| 対応NVR | NV2シリーズ |