



WTW-XPR212E

- 4K（800万画素）の超高解像度IP赤外線カメラ
- XPoEシリーズ専用で設定不要で映ります
- 小型サイズで威圧感が少ない
- 赤外線LEDを搭載し夜間監視に対応



製品仕様

投光性能

赤外線照射距離	約30m
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED(φ5_36灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	Color 0.01lux : B/W 0 lux (IR ON)
防犯灯照射距離	-

インターフェイス

入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1/ DC12V-IN×1
-------	------------------------------

機能

マイク	-
PTZ	-
スピーカー	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	64(W)×67(H)×180(D)mm
仕上げ・材質	ダイキャスト
電源/最大消費電力(±10%)	6.0W(PoE)
重量(取付ブラケット/アンテナ含む)	約372g
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大 90% RH
屋外/屋内	屋外 / 屋内

レンズ性能



水平画角	93°
------	-----

その他の詳細

映像出力解像度/FPS	3840 × 2160=800万画素 (25fps)
搭載レンズ	ボードレンズ : 4mm
対応NVR	NV2シリーズ