



# WTW-XPR2600GAB

- 500万画素撮影可能な高解像度IP赤外線カメラ
- XPoEシリーズ専用で設定不要で映ります
- 暗所でカラー監視が可能な防犯灯カメラ
- 赤外線と防犯灯の両方備えたデュアルLEDを搭載



## 製品仕様

### 投光性能

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 赤外線照射距離            | 約20m                              |
| 赤外線/防犯灯LED         | 850nm 赤外線LED/ホワイト LED デュアル LED_6灯 |
| 最低被写体照度(赤外線LED作動時) | 0Lux(IR ON)                       |
| 防犯灯照射距離            | 約12m                              |

### インターフェイス

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 入出力端子 | RJ-45(PoE給電対応)×1/ DC12V-IN×1 |
|-------|------------------------------|

### 機能

|                     |    |
|---------------------|----|
| マイク                 | 搭載 |
| PTZ                 | -  |
| スピーカー               | 搭載 |
| 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | -  |

### 全般仕様

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず) | 70(W)×68(H)×184(D)mm |
| 仕上げ・材質                   | ダイキャスト               |
| 電源/最大消費電力(±10%)          | 12V/480mA            |
| 重量(取付ブラケット/アンテナ含む)       | 約340 g               |
| 動作環境温度/湿度                | -10 ~ +50 /最大 90% RH |
| 屋外/屋内                    | 屋外 / 屋内              |

### レンズ性能



|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 水平画角        | 85°                        |
| その他の詳細      |                            |
| 映像出力解像度/FPS | 2880 × 1620=500万画素 (15fps) |
| 搭載レンズ       | ボードレンズ : 3.6mm             |
| 対応NVR       | NV2シリーズ                    |