



WTW-XPW213G

- 500万画素撮影可能な高解像度IP防犯灯カメラ
- XPoEシリーズ専用で設定不要で映ります
- パリフォーカルレンズ搭載で近距離～中距離まで対応
- 暗所でカラー監視が可能な防犯灯カメラ



製品仕様

投光性能

赤外線/防犯灯LED	ホワイト LED(φ5_42灯)
最低被写体照度(赤外線LED作動時)	0Lux(IR ON)
防犯灯照射距離	約20m

インターフェイス

入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1/ DC12V-IN×1
-------	------------------------------

機能

マイク	-
PTZ	-
スピーカー	-
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	-

全般仕様

本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	78(W)×80(H)×240(D) mm
仕上げ・材質	ダイキャスト / プラスチック
電源/最大消費電力(±10%)	6.9W(PoE)
重量(取付ブラケット/アンテナ含む)	約520g
動作環境温度/湿度	-10 ~ +50 /最大 90% RH
屋外/屋内	屋外 / 屋内

レンズ性能

水平画角	35°(T)～110°(W)
------	----------------



その他の詳細

映像出力解像度/FPS	2880 × 1620=500万画素 (15fps)
搭載レンズ	バリフォーカルレンズ: 2.7~12mm
対応NVR	NV2シリーズ