

IPCシリーズ 屋外用 小型赤外線カメラ

800万画素・3840×2160の高解像度で映像出力・PoE受電タイプ

WTW-PRP9020EASD6



特徴

- 4Kの超高解像度IP赤外線カメラ
- 3840×2160の高解像度で映像出力
- 1秒間20コマ撮影出来る20fpsモデル
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 強力型赤外線LEDを2個搭載 約8mの夜間監視が可能
- 3.6mmの広角距離の監視向けレンズを搭載
- PoE対応で電力を給電すること
- 簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存
- 最新の映像圧縮規格H.265に対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。
- マイク内蔵で周辺の音を集音可能し、録音に対応したレコーダーと接続することで音記録も可能
- 【SpLinkVer2】対応のレコーダーに接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます

仕様

商品名		WTW-PRP9020EASD6
センサー・映像出力性能	撮影素子	800万画素
	映像出力解像度	1280×720(720P)/1080P(1920×1080)/2304×1296 / 2592×1520/2592×1944/3072×1728/3840×2160
	映像圧縮出力形式	H.264/H.265
	映像フレーム数	最大20fps(秒間コマ数)
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	搭載レンズ	広角ボートレンズ
	焦点距離	3.6mm
	ズーム比	無
投光性能	オートアイリス	無
	画角	水平視野角度 約95度
	赤外線LED	赤外線チップLED 2個 850nm
	対応周波数	850nm
インターフェイス	赤外線LED照射距離	最大約10m
	赤外線LED監視距離	最大約8m
	ホワイトLED	無
	ICR機能	有
映像調節性能	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	有
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	アラーム入力端子	無
電源・カメラ本体・その他	無線LAN	無
	PoE	有
	録画媒体	MicroSDカード(1スロット) ※最大256GBまで認識 ※録画データの入ったMicroSDカードをPCに直接接続しても録画内容を再生することはできません。
	設定画面(OSDメニュー)	英語
電源・カメラ本体・その他	シャッタースピード	1/5・1/8・1/15・1/25・1/30・1/50・1/60・1/100・1/120・1/150・1/180・1/200・1/240・1/250・1/300・1/360・1/480・1/500・1/600・1/700・1/1000・1/1500・1/2500・1/5000・1/10000・1/12000・1/20000
	フリッカレス機能	無
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	有
電源・カメラ本体・その他	ホワイトバランス	オート / マニュアル / 室内
	ノイズ低減(DNR)	無効 / 高 / ノーマル / 低
	霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オート / マニュアル
	逆光補正	オフ / オン
電源・カメラ本体・その他	WDR	オフ / オン(1~255)
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	有(縦30×横44コマ) メール通知
	プライバシーマスク	有(4エリア)
電源・カメラ本体・その他	映像反転機能	上下左右反転可能
	カメラネーム	有(半角英数字)
	防水性	屋外防滴
	本体材質	ダイキャスト ※レンズ部プラスチックカバー
電源・カメラ本体・その他	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	71(W)×71(H)×78.5(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約386g ※取付金具含む
	電源	POE または DC12V
電源・カメラ本体・その他	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

