## AHD 8CHデジタルレコーダー

400万画素(1440P) / 220万画素(1080P) / 136万画素(720P) · アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

## WTW-DA685Y 8CH DVR



































- 400万画素AHDカメラ対応 8chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- カメラ4台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560x1920で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応(最大3840x2160)
- USBマウス付属
- DDNS対応モデル

寸法図

(単位:mm)





## /<del>+</del> #羊

<b>仕</b> 棣		
商品名		WTW-DA685Y
	入力	8入力(BNCJ端子) ※AHD入力信号に対応
映像	入力解像度	2560×1440(1440P)/1080P/720P/960H
		1メイン出力(HDMI端子)
	出力	1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
		3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 /
	HDMI出力	1280×1024 / 1024×768
	2 +	
音声	入力	4入力
	出力	1出力(HDMI端子)
	OS	Linux
	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大8TB
システム	センサー入・出力	8入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×3(フロント×1,後面×2)※マウス操作・USBフラッシュメモリ
		によるバックアップ操作用
表示	表示解像度	2560×1920(1920P)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)
	シークエンス機能	ス各チャンネル設定可能 スイッチング時間1~999秒で設定可能
	表示モード	1画面フルスクリーン/4分割/9分割/PIP ※全画面表示の中にもう1画面を小さく表示
録画	映像圧縮	H.264
	解像度(NTSC)	2560×1920(5MP)/2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p)
	門家長 (NIOL)	1280×720(720p)/928×480(960H)/720×480(D1)
	録画画質	画質1~13 13段階で設定可能
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	アラーム後録画時間	1~100秒
	アラーム前録画機能	1~5秒
再生	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割
		カレンダーから日付・時刻選択 / スマートサーチ ※選択した画面内から箇所
	画面検索方法	を指定することで、指定した箇所で動体検知した時間を索引してくる機能
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	スナップショット	有※720x480でUSBフラッシュメモリーへ出力
		再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り
	再生スピード	※早送り・巻き戻しともに×4×8×16×32倍速
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10 / 100 / 1000 イーサーネット
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE /ICMP/UPnP E-mailに対応
	対応OS	Windows 10/11 ※Apple社 Macには対応しておりません
		本体からダウンロードされる専用ソフトウェア 又は IE(インターネットエク
	ネットワークソフト	スプローラ)※Microsoft edgeには対応しておりません
	操作ユーザー数	41-f-
	CMS	
	アクセス対応端末	PC:Windows 10 / 11 スマートフォン:Android / iPhone
	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
		USB2.0※推奨されるUSBフラッシュメモリーは、USB2.0、
バック アップ	インターフェイス	容量32GB以内のものとなります
	   音声バックアップ	有
	ネットワーク	FI
	バックアップデバイス	や   ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式	M4V形式 ※Windows Media Player等で再生可能
	バックアップデータの再生	Windows Media Player等のフリーソフトで再生可能
アラーム OSD	モーション録画機能	Villdows Media Player 寺のクラータンドで再生可能
	モーション郵画機能	有 縦11コマ×横20コマ ※各チャンネル設定可能
	モーションエフア設定	1~100 100段階で設定可能
	言語	3言語対応
& &		
o DVR	システムアップグレード 操作	USBからファームウェアを更新 フロントパネル / USBマウス
Control	9-1-11	
OUNLITUI	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 ( Pelco-D , Pelco-P ) ブラックボディ:アルミニウム 全面パネル部:ブラスチック
	本体和質	ブラックボディ:アルミニウム 全面パネル部:ブラスチック ブラック
<b>電池</b>	本体配色	
電源・	外形寸法	280(W)×212(D)×57(H)mm
本体・ その他	重量	約1.175kg(HDD含まず)
	動作可能周囲温	5度~40度
	制作可能田用油舟	0.000/ ※炷霓钿を住能
	動作可能周囲湿度電源	0~90% ※結露無き状態 DC12V / 最大36W