

AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー (DVR)

AHD 500万画素(1944P)/400万画素(1440P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DAP335G 4CH DVR



特徴

- 500万画素AHD/TVI/IPCカメラ対応 最大6CH DVR
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 500万画素で各入力最大7fpsまで設定可能
- カメラ4台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560×1944で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- USBマウス付属
- マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。
- ※AOC対応のカメラが必要です。

仕様

商品名	WTW-DAP335G
映像	入力チャンネル 4入力(BNC端子)/6入力(ONVIF) ※AHD/TVI/IPC接続対応 入力解像度 2560×1944(1944p)/2560×1440(1440p)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p) 出力端子 メイン出力:HDMI端子:3840×2160(2160p) サブ出力:VGA出力×1(ミニD-SUB15pin 1920×1080) CVBS出力×1※CVBSは4分割画面の映像のみとなりますのでマウス等での操作はできません HDMI出力 3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1680×1050/1440×900/1280×1024/1024×768
音声	入力 4入力(RCA端子) 出力 1出力(HDMI端子)/1出力(RCA端子) OS Linux SATAデバイス SATA(HDD×1)最大8TBに対応 外付けHDD 無 システム センサー入力・出力 4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能 PTZ RS485 USB USB2.0×1(後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
表示	フレームレート 各チャンネル:15fps / 全チャンネル:60fps シークエンス機能 各チャンネル設定可能 スwitching時間1~300秒で設定可能 表示モード 1画面フルスクリーン/4画面/6画面/シーケンス 映像圧縮 有(次世代映像データ圧縮方式対応) 解像度(NTSC) 2560×1944(5MP)/2560×1440(4MP) 1920×1080(1080p)/1280×720(720p)
録画	録画画質 画質10段階で設定可能 指定ビットレート1024/1280/1536/1792/2048/3072/4096/5120/6144/8192 数字が大きくなるほど高画質 録画モード 常時録画(24時間録画)/スケジュール録画/イベント録画 録画フレームレート(NTSC) 5MP 各チャンネル:12fps / 全チャンネル:48fps 4MP 各チャンネル:15fps / 全チャンネル:60fps 1080P 各チャンネル:30fps / 全チャンネル:120fps アラーム後録画時間 30秒/1分/2分/5分から指定可能 アラーム前録画機能 5秒
再生	画面表示 5MP・1080P最大再生画面4画面 画面検索方法 カレンダーから日付・時刻選択/イベント検索/タグ検索/スマート検索 デジタルズーム マウス操作でズーム可能 再生スピード 再生/早送り/早戻し/一時停止/スロー再生/コマ送り ※早送り・巻き戻しともに2×4×6×8×16倍速 スロー再生 x1/2 x1/4 x1/8 x1/16再生 保存媒体 HDD
ネットワーク	インターフェイス 10/100/1000イーサネット プロトコル TCP/IP / DHCP / E-mailに対応 対応OS Windows 10/11 ※Apple社 Macには対応していません 対応ブラウザ Internet Explorer ※Microsoft Edgeには対応していません スマホアプリ iPhone/Android: WTW VIEW 10 操作ユーザー数 4ユーザー CMS 有:WTW-VMS アクセス対応端末 PC:Windows 10 / 11 スマートフォン:Android / iPhone イベント送信 メール通知 検索再生 カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
バックアップ	インターフェイス USB2.0 音声バックアップ 有 ネットワーク 有 バックアップデバイス ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー ファイル形式 AVI / RF / MP4 バックアップデータの再生 RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※高圧縮モードでバックアップした場合はAVI・MP4ファイルはWindows edge・Windowsメディアプレイヤーでは再生することが出来ません。対応する再生ソフトをご使用ください
アラーム	モーション録画機能 有 ※各チャンネル検知録画 モーションエリア設定 有 縦30コマ×横44コマ ※各チャンネル設定可能 モーション感度設定 1~8 8段階で設定可能
OSD & DVR Control	言語 多言語対応 リモコン 無 システムアップグレード USBフラッシュメモリー / ネットワーク経由からファームウェアを更新 操作 USBマウス Pan/Tilt/Zoom Control RS-485(Pelco-D / Pelco-P) 本体材質 ボディ:アルミニウム 全面/パネル部:プラスチック
電源・本体・その他	本体配色 ブラック 本体外形寸法/重量 299(W)×210(D)×51(H)mm※突起物含む/約980g(※HDD含まず) 動作可能周囲温度/湿度 5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態 電源 DC12V / 最大60W

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

