

# EX-SDI/HD-SDIシリーズ 16ch デジタルビデオレコーダー (DVR)

800万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDI/AHDに対応レコーダー

WTW-DEAP7016E 16CH DVR



## 特徴

- 4K 800万画素カメラ対応 16ch レコーダー
- 4Kカメラを最大8台接続、400万画素カメラは最大16台接続可能!
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- 音声入力を最大4台まで対応
- ライブ映像がカクカクしない
- 4K 800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (最大3840×2160pの出力に対応)
- USBマウス付属

## 仕様

商品名	WTW-DEAP7016E	
映像	映像入力	EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS信号: 16入力(BNC端子) EX-SDI 接続: 3840×2160P(4K) 30fps(最大接続は8台まで) / 2560×1440p 30fps / 1920×1080 30fps
	入力解像度	HD-SDI 接続: 1920×1080 30fps AHD 接続: 2560×1440p 30fps / 1920×1080 30fps
	出力端子	メイン出力(HDMI端子) サブ出力: VGA出力×1(ミニD-SUB 15pin 1280×1024) CVBS出力×1(720×480 / 720×576)
出力解像度	HDMI: 3840×2160 / 1920×1080(1080p)	
	VGA: 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 / 1920×1080	
音声	入力・出力	RCA ×4 ・ HDMI出力×1, RCA ×1
	OS	Linux
システム	SATAドライブ	SATA(HDD×6)
	外付けHDD	有(e-SATA×1) ※最大128TBまでのHDDシステム
	センサー入・出力	有
	PTZ	有(RS485端子)
表示	表示フレームレート	3840×2160P(4K)時:各15fps 2560×1440P・1920×1080P時:各30fps
	表示解像度	3840×2160P(4K) / 2560×1440P / 1920×1080P
	表示モード	1画面フルスクリーン/4分割/6分割/9分割/10分割/13分割/16分割
録画	シークエンジン機能	1画面フルスクリーン/4分割画面での切り替え スイッチング時間5秒~255秒
	映像圧縮	H264/JPG
	録画解像度(NTSC)	入力解像度と同じ(3840×2160P / 2560×1440 / 1920×1080)
	録画画質	低/Q2/Q3/Q4/Q5/Q6/Q7/Q8/Q9/最高 10段階設定
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画 / 緊急録画
再生	録画フレームレート(NTSC)	EX-SDI: 4K 2160P 各チャンネル:30fps / 8チャンネル:240fps (※最大8台の接続対応) 1440P 各チャンネル:30fps / 全チャンネル:240fps 1080P 各チャンネル:30fps / 全チャンネル:240fps HD-SDI: 1080P 各チャンネル:30fps / 全チャンネル:120fps
	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示 / 16分割表示
	再生画面数	最大16画面
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択
ネットワーク	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生/早送り/早戻し(早送り・巻き戻し共に×2,×4,×8,×16,×32,×64) / 一時停止/コマ送り/コマ戻し/スロー再生(1/2, 1/4, 1/8, 1/16再生)
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	端子:RJ45×1/10M/100M/1000M/イーサネット
	プロトコル	HTTP / TCP/IP / DHCP / DDNS / UPnP / NTPに対応
バックアップ	対応OS	Windows 10/11 ※Apple社 Macには対応しておりません
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有
	CMS対応OS	Windows 10 / Windows 11
	アクセス対応端末	PC:Windows 10 / 11 スマートフォン:Android / iPhone
アラーム	スマートフォン専用アプリ	Android / iPhone
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
OSD & DVR Control	インターフェイス	USB2.0 ※容量32GB以下のものが推奨となります。 e-SATA×1 ※最大128TBまでのHDDシステム
	音声バックアップ	有
電源・本体・その他	ネットワーク	有 ※ファイル形式:AVI / コーデック形式:H.264
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
電源	モーションエリア設定	有 縦10コマ × 横15コマ 全150コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	最低/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/最高 12段階で設定可能
本体	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
その他	操作	USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	接続端子:RS485/プロトコル:Pelco-D/ポートレ:110~921600/アドレス:0~255
電源	本体材質	ボディ:アルミニウム, 全面/パネル部:プラスチック
	配色	ブラック
電源	外形寸法・重量	445(W)×418(D)×88(H)mm ※突起物含む ・ 約6.0kg(※HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	5度~45度 / 0~80% ※結露無き状態
電源	電源	AC100~240V, 50/60Hz

## 寸法図

(単位:mm)

