

EX-SDI/HD-SDIシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー (DVR)

400万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDIに対応レコーダー

WTW-DEHP704Y 4CH DVR



特徴

- 400万画素カメラ対応 4ch レコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 録画解像度は最大2560×1440で設定可能
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (最大1920×1080pの出力に対応)
- USBマウス付属

仕様

	商品名	WTW-DEHP704Y
映像	映像入力	EX-SDI・HD-SDI信号:4入力 (BNC端子)
	入力解像度	EX-SDI接続:1440P(2560×1440)30fps/1080P(1920×1080)30fps
	出力端子	1メイン出力 (HDMI端子) 2サブ出力: VGA出力×1 (ミニD-SUB15pin 1920×1080)
	出力解像度	1920×1080 (1080p)
音声	入力	無
	出力	無
システム	OS	Linux
	SATAデバイス	SATA (HDD×1)
	センサー入・出力	無
	PTZ	有 (RS485端子)
	USB	USB2.0×2 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
表示	表示フレームレート	全信号:30fps
	表示解像度	最大1920×1080 (1080p)
	表示モード	1画面フルスクリーン/4分割
	シークエンス機能	1画面フルスクリーン/4分割画面での切り替え スイッチング時間5秒~60秒
録画	映像圧縮	有 (映像データ圧縮方式対応)
	録画解像度 (NTSC)	入力解像度と同じ (2560×1440 / 1920×1080)
	録画画質	低/Q2/Q3/Q4/Q5/Q6/Q7/Q8/Q9/最高 10段階設定
	録画モード	常時録画 (24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画 / 緊急録画
	モーション検知録画	有 (常時録画併用) イベント発生時に録画フレームレート変更可 ※用途例:モーション録画を優先した使用の場合、常時録画を1フレームの低画質で記録、モーション検知時に15フレームの高画質に変動して録画することが可能。
再生	録画フレームレート (NTSC)	EX-SDI: 1440P 各チャンネル:30fps / 全チャンネル:120fps 1080P 各チャンネル:30fps / 全チャンネル:120fps HD-SDI: 1080P 各チャンネル:30fps / 全チャンネル:120fps
	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示
	再生画面数	最大4画面
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生/早送り/早戻し(早送り・巻き戻し共に×2,×4,×8,×16,×32,×64) / 一時停止/コマ送り/コマ戻し/スロー再生 (1/2、1/4、1/8、1/16再生)
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	端子:RJ45×1/10M/100M/1000M/イーサネット
	プロトコル	HTTP/TCP/IP / DHCP / DNS / UPnP/ NTP)に対応
	対応OS	Windows 10/11 ※Apple社 Macには対応しておりません
	対応ブラウザ	Chrome Firefox safari ※Microsoft Edgeには対応しておりません
バックアップ	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有
	CMS対応OS	Windows 10 / Windows 11
	アクセス対応端末	PC:Windows 10 / 11 スマートフォン:Android / iPhone
	スマートフォン専用アプリ	Android / iPhone
アラーム	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
	インターフェイス	USB2.0※容量32GB以下のものが推奨となります。
	音声/バックアップ	有
OSD & DVR Control	ネットワーク	有※ファイル形式:AVI/コーデック形式:H264
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
電源・本体・その他	モーションエリア設定	有 縦18コマ×横22コマ 全396コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	最低/低/中低/標準/高/中高/最高 7段階で設定可能
	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	USBマウス
電源	Pan/Tilt/Zoom Control	接続端子:RS485 / プロトコル: Pelco-D ポートレート:110~921600 / アドレス:0~255
	本体材質	ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起物含む
	重量	約1.2kg (※HDD含まず)
電源	動作可能周囲温度	5度~45度
	動作可能周囲湿度	0~80% ※結露無き状態
	電源	AC100~240V、50 / 60Hz

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

