

# AHDシリーズ 4CH デジタルレコーダー (DVR)

548万画素(1440P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・  
兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

## WTW-DA335G 4CH DVR



### 特徴

- 548万画素AHD/ TVIカメラ対応  
4chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 548万画素で各入力最大7fpsまで設定可能
- カメラ4台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560×1440で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- USBマウス付属

### 仕様

商品名	WTW-DA335G	
映像	入力チャンネル	4入力(BNC端子)※AHD/TVI 入力信号に対応
	入力解像度	1440P/1080P/720P
	出力端子	メイン出力:HDMI端子 サブ出力:VGA出力×1(ミニD-SUB15pin 1280×1024) CVBS出力×1 ※CVBSは4分割画面の映像のみとなりますのでマウス等での操作はできません。
HDMI出力		1024×768/1280×1024/1440×900/1680×1050/1600×1200/ 1920×1080/1920×1200/2560×1440
	音声	4入力(RCA端子) 1出力(HDMI端子) / 1出力(RCA端子)
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) 最大8TBに対応
	センサー入力	4入力・1出力(ノーマルオープン)
	センサー出力	1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
表示	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×1(後面×1)※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	フレームレート	各チャンネル:15fps / 全チャンネル:60fps
	表示解像度	2560×1440(1440p)
録画	シーケンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間1~300秒で設定可能
	表示モード	1画面フルスクリーン
	映像圧縮	有(次世代映像データ圧縮方式対応)
	解像度(NTSC)	2560×1944(5MP)/2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p)/1280×720(720p)
	録画画質	画質10段階で設定可能 指定ビットレート1024/1280/1536/1792/ 2048/3072/4096/5120/6144/8192 数字が大きくなるほど高画質
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	録画フレームレート(NTSC)	5MP 各チャンネル:7fps / 全チャンネル:28fps 4MP 各チャンネル:8fps / 全チャンネル:32fps 1080P 各チャンネル:30fps / 全チャンネル:120fps
アラーム後録画時間	30秒/1分/2分/5分から指定可能	
アラーム前録画機能	5秒	
再生	画面表示	5MP・1080P最大再生画面4画面
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択/イベント検索/タグ検索/スマート検索
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生/早送り/早戻し/一時停止/スロー再生/コマ送り ※早送り・巻き戻しと もに×2×4×6×8×16倍速 スロー再生 ×1/2.×1/4.×1/8.×1/16再生
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / PPPoE / E-mailに対応
	対応OS	Windows 10/11 ※Apple社 Macには対応しておりません
	対応ブラウザ	Internet Explorer ※Microsoft Edgeには対応しておりません。
	スマホアプリ	iPhone/Android : WTW VIEW 10
	操作ユーザー数	4ユーザー
	アクセス対応端末	PC:Windows 10 / 11 スマートフォン:Android / iPhone
イベント送信	メール通知	
検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索	
バックアップ	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
バックアップデバイス	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式	AVI / RF / MP4
アラーム	バックアップデータの再生	RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デジタルズーム可能)※高圧縮モードでバックアップした場合AVI・MP4ファイルはWindows edge・Windowsメディアプレイヤーでは再生することが出来ません。対応する再生ソフトをご使用ください。
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
OSD & DVR Control	モーションエリア設定	有 縦30コマ×横44コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	1~8 8段階で設定可能
	言語	多言語対応
電源・本体・その他	リモコン	有
	システムアップグレード	USBフラッシュメモリー/ネットワーク経由からファームウェアを更新
	操作	USBマウス
本体材質	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D / Pelco-P)
	本体配色	ブラック
本体外形寸法/重量	本体外形寸法/重量	301(W)×221(D)×51.7(H)mm※突起物含む/約0.61kg(※HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	電源	DC12V / 最大24W

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

### 寸法図

(単位:mm)

