

POINT 01

工事不要でカンタン設置

ソーラー給電とWi-Fi通信により完全コードレスを実現しました！

POINT 02

大容量バッテリー搭載したソーラーパンチルトカメラ

15,000mAhのバッテリーをカメラに搭載！
ソーラー電力をカメラに蓄電！

POINT 03

高解像度・高機能モデル

水平265度、垂直90度のパンチルト旋回機能を搭載、スマホで映像を見ながら見たい方向に旋回できます！

詳細はコチラ



ソーラーWIFI 防犯灯パンチルトカメラ

WTW-1213BX Plus2

400万画素

パンチルト

防犯灯

設置が簡単なバッテリー内蔵PTZカメラ

WTW-1213BX Plus2は、400万画素CMOSセンサーを搭載した高性能ソーラーパンチルト防犯カメラです。付属のソーラーパネルで内蔵バッテリーを充電し、Wi-Fi接続でアプリと連動するため、配線工事不要で設置可能。スタンドアローン型の防犯カメラとして幅広い場所に対応します。MicroSDカードは最大128GBまで対応し、最大約48日間の映像記録が可能、パンチルト機能によりアプリ操作で360度の広範囲を監視できます。さらに、前面には赤外線LEDと防犯灯LEDを組み合わせたデュアルLEDを搭載。赤外線モードでは目立たず白黒映像で撮影、防犯灯モードではカラー撮影と威嚇効果を兼ね備えています。電源は15000mAhの大容量バッテリーを搭載し、電源工事が不要。Wi-Fi(2.4GHz/5GHz)対応で、手軽に設置が可能です。

※設置環境や検知頻度によっては電源アダプターでの利用が必要となる場合があります。

撮影解像度	HD画質設定時:2560×1440、SD画質設定時:800×448
映像フレーム数	14fps(赤外線、ホワイトLED照射撮影時は10fps)
搭載レンズ	広角ボードレンズ
水平視野角度	約80度
可動範囲	水平:265度、垂直:90度
搭載LED	特殊デュアルLED(赤外線・ホワイトLED切替型) 6灯
スピーカー	有
マイク	有
無線LAN	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz) ※壁など障害物がある環境下では2.4GHzでの接続を推奨
録画機能	MicroSDカード(16~128GB)
AP接続	対応
耐水性	IP66相当(屋外対応)
本体外形寸法	84(W)×126(H)×135(D)mm
ソーラーパネル外形寸法	237(W)×171(H)×14(D)mm
本体重量	約530g
ソーラーパネル重量	約489g
電源	バッテリー (15,000mAh)
付属品	ソーラーパネル/取付基台/電源アダプター/USB-Cケーブル(約100cm)/ビス/アンカー



防犯カメラのことなら
株式会社塚本無線

三重県津市河芸町東千里1060

050-1752-8000(10:00~17:00)

support@wtw.jp

FAX 059-245-6999

※弊社の製品で、機器の故障や誤動作、あるいは万が一が発生した損害及び逸失利益に関し、弊社及び販売店は一切その責任は負いかねますので予めご了承下さい。

※予告なく仕様・デザインを変更する場合がございます。ご了承下さい。※Android、Google Play、Google ChromeはGoogle LLCの登録商標です。

※当チラシで使用されているQRコードは、株式会社デシソーウェーブの登録商標です。

製品に関する
お問い合わせ
はこちらから

